

Traccia 1

- 1) **Un guasto all'alimentatore del computer ha compromesso l'avvio della macchina: il sistema si avvia ma presenta messaggi di instabilità. Cosa è opportuno fare?**
- A- Staccare immediatamente il cavo di alimentazione e riavviare la macchina
 - B- Riavviare la macchina in debug mode e formattare l'HDD
 - C- Staccare il cavo di rete e riavviare la macchina selezionando opzioni di recovery
 - D- Contattare il fornitore di assistenza hardware
- 2) **Un utente si lamenta della lentezza del proprio computer che è configurato con un Hard Disk partizionato in due unità logiche. (disco C:\ e disco D:\). Cosa si può fare per ottimizzare le prestazioni della macchina?**
- A- Eseguire deframmentazione
 - B- Cancellare tutti i file di dimensione maggiore 40Mb
 - C- Selezionare e spostare i file di sistema su un Hard Disk esterno
 - D- Comprimerne i file di dimensione maggiore 40Mb
- 3) **Un utente vuole configurare il proprio computer in rete eliminando la richiesta iniziale di 'username e password'**
- A- E' necessario installare una patch di sicurezza presente sul CD con la versione originale del sistema operativo
 - B- Non è possibile
 - C- L'utente può intervenire in autonomia e apportare la modifica
 - D- E' la configurazione base di tutti i computer e pertanto è sufficiente reinstallare il sistema
- 4) **Si desidera condividere una cartella sul disco rigido del computer Windows. Qual è la procedura consigliata?**
- A- Mediante il tasto destro del mouse accedere a 'Proprietà di sistema'
 - B- Ricorrere all'utility della riga di comando e digitare CONFIG
 - C- Ricorrere all'utility della riga di comando e digitare SHARE.
 - D- Ricorrere all'utility della riga di comando e digitare ATTRIB.
- 5) **Dopo avere configurato un computer in rete è soltanto possibile vedere macchine appartenenti alla medesima sottorete: quali verifiche e controlli è opportuno effettuare per avviare la diagnosi?**
- A- Verificare l'esistenza del server DHCP
 - B- Verificare la raggiungibilità del server di stampa
 - C- Verificare la correttezza dell'IP del Gateway di default
 - D- Verificare che le risorse elaborative in uso dell'apparato Firewall siano inferiori al 60%
- 6) **A quale comando/strumento di sistema è necessario ricorrere per cercare il valore di una chiave nell'intero registro di configurazione di Windows?**
- A- SYSDIFF
 - B- REGEDIT
 - C- SVRCONFIG
 - D- EDITKSYS

- 7) In una rete che utilizza il protocollo TCP/IP come è possibile configurare i client Windows al fine di evitare di assegnare manualmente gli indirizzi IP e permettere un'assegnazione dinamica degli indirizzi IP?**
- A- Configurare ogni workstation per ottenere un indirizzo IP da IIS.
 - B- Configurare ogni workstation per ottenere un indirizzo IP dal PDC.
 - C- Configurare ogni workstation per ottenere un indirizzo IP da un server WINS.
 - D- Configurare ogni workstation per ottenere un indirizzo IP da un server DHCP.
- 8) In un computer configurato e funzionante occorre verificare i parametri attribuiti alla scheda di rete. Quale comando utilizzare?**
- A- WINPCCFG
 - B- NETCONFIG/NIC
 - C- IPCONFIG/ALL
 - D- FULL NET VISUAL SHOW
- 9) Quale utility permette di monitorare l'uso della CPU in un personal computer?**
- A- Explorer
 - B- Viewer
 - C- Task Manager
 - D- Response probe
- 10) Si desidera accedere alla stampante di rete da un computer connesso alla rete. Quale informazione è necessaria per accedere alla stampante?**
- A- Credenziali di accesso di ogni altro utente già abilitato e autorizzato
 - B- Il nome della stampante di rete
 - C- L'indirizzo MAC della stampante, presente sull'imballo originale
 - D- Marca, modello e serial number della stampante